



# ZENIUS

## LA IMPRESORA DE TARJETAS COMPACTA Y FLEXIBLE



La impresora Zenius está destinada a la impresión a una sola cara y a la codificación de tarjetas de plástico para numerosas aplicaciones. Zenius genera impresiones en color o en blanco y negro, por unidades o en pequeñas series, garantizando un resultado óptimo.

Completamente orientada al usuario, Zenius es la solución compacta y económica para la emisión de sus tarjetas personalizadas.

### FLEXIBILIDAD

- Con Zenius, puede elegir insertar sus tarjetas individualmente o con el cargador automático.
- La versión «Expert» de Zenius está dotada de funciones de codificación combinables entre ellas: codificación magnética, chip con contacto o sin contacto. La instalación de estos módulos solo lleva unos minutos.

### FACILIDAD DE USO

- La suite de software Evolis Premium Suite<sup>®</sup> permite, mediante la recepción de notificaciones, controlar fácilmente la impresora desde el ordenador.
- Las cintas de impresión Evolis High Trust<sup>®</sup> son fáciles de instalar y se reconocen y configuran automáticamente.

### AHORRO DE ESPACIO

- Apenas más grande que una hoja A4, Zenius se integra perfectamente en todos los entornos: en la oficina, sobre un mostrador o en una taquilla.
- Zenius es una impresora diseñada ecológicamente gracias a su modo de reposo muy económico y a su consumo eléctrico reducido.



Manipulación sencilla, reconocimiento y configuración automáticas de la cinta



CARGADOR AUTOMÁTICO O MANUAL Y RECEPTÁCULO EN LA PARTE FRONTAL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES /

Especificaciones técnicas completas en [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión a una sola cara, de borde a borde
- Cabezal de impresión 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- 16 millones de colores
- 16 MB de memoria [RAM]

### VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- Color [YMCKO]: 120 - 150 tarjetas/hora<sup>1</sup>
- Monocroma: 400 - 500 tarjetas/hora

### PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) en la versión Expert

### GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Cargador automático o manual
- Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 20 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: de 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste con la ayuda del calibrador
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS<sup>2</sup>, barnices especiales<sup>1</sup>
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 [53,98 mm x 85,60 mm]

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Colores disponibles: rojo pasión y marrón topo
- Versión Expert: Ethernet TCP-IP, módulos de codificación opcionales

### MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Módulos disponibles:
  - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
  - Estación de contacto por chip: ISO 7816-2
  - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
  - Otros codificadores específicos por encargo
- Conexión USB interna o IP
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o en el sitio

### SEGURIDAD

- Ranura para sistema de seguridad Kensington<sup>3</sup>
- Encriptación de los datos por codificación magnética

### PANTALLA

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas de la impresora<sup>2</sup>: cargador vacío, alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

### CINTAS EVOLIS HIGH TRUST<sup>4</sup>

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust<sup>4</sup>.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Lista de cintas disponibles en [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### SOFTWARE

- Incluye Evolis Premium Suite<sup>5</sup> para Windows<sup>6</sup>:
  - Controlador de impresión
  - Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su impresora
  - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica<sup>3</sup>
  - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
  - Compatible con Windows<sup>6</sup> (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye cardPresso XXS Lite para el diseño y la impresión de tarjetas identificativas:
  - Base de datos interna para hasta 50 registros
  - Windows<sup>6</sup> (a partir de XP) y Mac OS X
- Incluido con el controlador de impresión para Mac OS X (a partir de 10.5)
- Plataforma Linux disponible por encargo
- SDK Evolis Premium para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo tiempo que facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos

### ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

### DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x longitud x anchura): 195 x 205 x 315 mm
- Peso: 3,3 kg

### CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)<sup>4</sup>
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

<sup>1</sup> Con condiciones particulares / <sup>2</sup> Depende de su versión de Windows<sup>6</sup> / <sup>3</sup> Requiere el perfil cliente .net 4.0.

<sup>4</sup> Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust<sup>4</sup>.

## PERÚ

Dirección: Calle. Chinchón 155, San Isidro Lima - Perú

Teléfono: (511) 705-2442

E-mail: [clientes@buyscan.com](mailto:clientes@buyscan.com)

## EEUU

Teléfono: (786) 206-5332 (786) 294-3114 (786) 556-2826